Fisa tehnica - Cheia dinamometrica electrica · Seria LDE/LEW

LÖSOMAT

LÖSOMAT - Cheia dinamometrica electrica

90 - 13.000 N·m

Date tehnice

Tip	N·m	lbf·ft	■	ø D
	min*1 / max*2	min*1 / max*2		mm
LDE/LEW - 05	90-500	70-370	¾"	80
LDE/LEW - 075	100-770	80-570	¾"	80
LDE/LEW - 12	250-1280	180-940	1"	88
LDE/LEW - 16	300-1600	220-1180	1"	88
LDE/LEW - 28	500-2800	370-2050	1"	88
LDE/LEW - 40	750-4000	550-2950	1 ½"	88
LDE/LEW - 60	1000-6000	740-4400	1 ½"	102
LDE/LEW - 70	1200-7500	880-5500	1 ½"	128
LDE - 90	2000-9000	1470-6600	1 ½"	138
LEW-95	2000-9500	1470-7000	1 ½"	138
LDE/LEW - 120	3000-13000	2200-9500	1 ½"	174
Cheia dinamometrica pt. macarale (L) si cheia pt. constructii metalice (ST)				
LEW - 60L	1200-6800	880-5010	1 ½"	102
LEW - 95L	2000-9500	1470-7000	1 ½"	138
LDE - 09ST	120-900	90-670	¾"	80
LDE - 16ST	300-2200	220-1620	1"	88
LDE - 28ST	450-3200	330-2360	1"	88
LEW - 09ST	120-900	90-670	¾"	80
LEW - 16ST	300-2200	220-1620	1"	88
LEW - 28ST	450-3200	330-2360	1"	88

Mai multe informatii despre cheile dinamometrice electrice pot fi gasite in catalogul LÖSOMAT.



versiunea dreapta



versiunea la 90°

*1 Momentul minim in viteza a II-a

*2 Momentul maxim in prima viteza

Nu raspundem pentru datele furnizate. Ne rezervam dreptul de a aduce modificari tehnice.